


# List technických údajů

Vnější roh kanálu pro ukládání vedení typu LKM 40040

Objednací číslo: 6247563



Vnější roh včetně vrchního dílu pro změnu směru kanálů LKM.  
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem bez dalších pomůcek



**St** Ocel

**FS** pásově zinkováno

## Kmenová data

Objednací číslo	6247563
Typ	LKM A40040FS
Označení 1	Vnější roh
Označení 2	s vrchním dílem
Výrobce	OBO
Rozměr	40x40mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	38,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,9017 kg CO2e / 1 Kus


# List technických údajů

Vnější roh kanálu pro ukládání vedení typu LKM 40040

Objednací číslo: 6247563



## Rozměry



Délka	164 mm
Šířka	40 mm
Výška	44 mm
Rozměr a	120 mm

## Technické údaje

Provedení	Spodní a vrchní díl
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti pro rozměr kanálu	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Výška kanálu, min.	44 mm
Hloubka kanálu	44 mm
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Samozhášlivý	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm