

# List technických údajů

## PYROSIT® NG Dvousložková protipožární pěna

Objednací číslo: 7203800



Dvousložková protipožární pěna PYROSIT® NG v kartuši, včetně 2 směšovacích trubic.

Pro vytvoření kabelových a kombinovaných ucpávek v interiéru; Zpracování koaxiální kartuše 5:1 musí být provedeno kartušovými pistolemi FBS-PH nebo FBS-PA.

Kartuše lze uzavřít a skladovat nastojato po dobu až 12 měsíců při teplotách +5°C až +30°C v suchých a nezamrzajících místnostech.

Zpracování produktů obsahujících diisokyanát vyžaduje školení v souladu s nařízením REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/1149 ze 4. srpna 2020. Školení mohou probíhat online. Související pokyny najdete v technických informacích v části souborů ke stažení u daného výrobku.



2-komponentní PU protipožární pěnový materiál

### Kmenová data

Objednací číslo	7203800
Typ	FBS-S
Označení 1	Protipožární pěna
Označení 2	v kartuši
Výrobce	OBO
Rozměr	380ml
Barva	rezavě červená
Materiál	Dvousložkový PU protipožární pěnový materiál
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	64,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

### Technické údaje

Provedení	Protipožární pěna
Obsah	380 ml
Forma dodání	Kartuše