


List technických údajů

Odbočný díl T, výška kanálu 120 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218084



Odbočný díl T s intumescentní protipožární textilií pro instalační kanál PYROLI-NE® Rapid PLM. Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu.



- St** Ocel
- P** práškový nástřik

Kmenová data

Objednací číslo	7218084
Označení 1	Odbočný díl T
Označení 2	s protip. úpravou
Výrobce	OBO
Rozměr	600x400x120
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	Práškový nástřik
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	350 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Odbočný díl T, výška kanálu 120 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218084



Rozměry



Rozměr A	400 mm
Rozměr B	200 mm
Rozměr H	120 mm
Rozměr t	600 mm

Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	18500 mm ²
Možnost přepážek	Ano
Opláštění	Ocel