

List technických údajů

Tubus s krycím plechem a manipulačním třmenem, pro
rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu

Objednací číslo: 7428140



Výškově variabilní vývod vedení k vestavbě do rámových kazet RKF, jakož i nivelizovatelných kruhových a čtvercových kazet RKFR a RKFN. Ve stavu používání s přesahem přes podlahu, v nepoužívaném stavu zároveň s podlahou. Použití v podlahách s mokrou údržbou. Kryt tubusu a manipulační třmen z ušlechtilé oceli.



Zn Zinek litý pod tlakem

N poniklovaná

Kmenová data

Objednací číslo	7428140
Typ	TUK2 GV
Označení 1	Tubus
Označení 2	s krycí deskou
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø110mm
Materiál	Zinek litý pod tlakem
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	59 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,1455 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Tubus s krycím plechem a manipulačním třmenem, pro
rámovou kazetu a nivelizovatelnou kazetu
Objednací číslo: 7428140



Rozměry

